

## Charte de dimension Type B en Acier inoxydable 1 ½ heure

‘B’ = Hauteur d’attache au conduit

'H' = Hauteur totale du volet

La hauteur maximale de l'attache au conduit du volet type 'B' en section simple est de 31" (787 mm), en configuration verticale ou horizontale.

Les hauteurs mesurant jusqu'à 67" (1702mm), en configuration verticale seulement, seront fabriquées en 2 sections de haut.

B	H
4 (102)	VERT: 5 (127) HOR: 6 (152)
5 (127)	7 (178)
6 (152)	8 (203)
7 (178)	9 (229)
8 (203)	10 (254)
9 (229)	11 (279)
10 (254)	12 (305)
11 (279)	13 (330)
12 (305)	15 (381)
13 (330)	16 (406)
14 (356)	17 (432)
15 (381)	18 (457)
16 (406)	19 (483)
17 (432)	20 (508)
18 (457)	21 (533)
19 (483)	22 (559)
20 (508)	23 (584)
21 (533)	25 (635)
22 (559)	26 (660)
23 (584)	27 (686)
24 (610)	28 (711)
25 (635)	29 (737)
26 (660)	30 (762)
27 (686)	31 (787)
28 (711)	33 (838)
29 (737)	34 (864)
30 (762)	35 (889)
31 (787)	36 (914)
32 (813)	35 (889)
33 (838)	36 (914)
34 (864)	37 (940)
35 (889)	38 (965)
36 (914)	39 (991)
37 (940)	40 (1016)
38 (965)	41 (1041)
39 (991)	42 (1067)
40 (1016)	43 (1092)
41 (1041)	44 (1118)
42 (1067)	46 (1168)
43 (1092)	47 (1194)
44 (1118)	48 (1219)
45 (1143)	49 (1245)
46 (1168)	50 (1270)
47 (1194)	51 (1295)
48 (1219)	52 (1321)
49 (1245)	53 (1346)
50 (1270)	54 (1372)
51 (1295)	55 (1397)
52 (1321)	56 (1422)

DIMENSIONS EN POUCE (MM)